

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FMI.61.44

E-NR: 548 260 650

EAN: 7611386239408

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Rot 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -
weiss

2911.FMI.61
334 911 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -
Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W
...

Feller-Nr / E-NR

40600.RL.BSM.44
548 263 750



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.FMI.SL.61
Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss 378 343 000