

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet


Farbe:
☐ weiss

Bauart:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.61.44

E-NR: 648 262 650

EAN: 7611386240602

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Rot 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 74 mm

Gerätehöhe: 74 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.10
LED 230 V Weiss, 1,0 mA 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.30
LED 230 V Gelb, 1,0 mA 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 40600.RL.BSE.44
Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 548 266 750
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W

...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000