

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

weiss



Bauart:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 40600.RL.G.A.61.44

E-NR: 348 716 000

EAN: 7613175511825

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Rot 1,0 mA -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -
G.A - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: Einbauinstallation

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 60 mm

Gerätehöhe: 60 mm

Gerätetiefe: 37 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -	40600.RL.BAE.44
Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für	348 716 790
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W	

...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -	920-40000.G.A.SL.61
Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen	388 163 000
- weiss	