

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40600.RL.Q.A.60

E-NR: 348 396 150

EAN: 7613175470320

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) -
schwarz - IP20

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Gerätebreite: | 58 mm |
| Gerätehöhe: | 58 mm |
| Gerätetiefe: | 46 mm |
| Lastart: | induktive Last |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Nebenstelleneingang: | Nein |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BAE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 396 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -
SNAPFI...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...