

Datenblatt: 40600.RL.Q.A.61.14

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

| schwarz          | weiss |         |
|------------------|-------|---------|
| Bauart:  © QMI.A | O Q.A | QX.54.A |

Feller-NR: 40600.RL.Q.A.61.14

**E-NR**: 348 686 100 **EAN**: 7613175471792

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Weiss 1,0 mA SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm Q.A (53) - weiss - IP20

| Montageart:            | Unterputz                            |
|------------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung:      | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei:           | Ja                                   |
| Werkstoffgüte:         | Duroplast                            |
| Geeignet für Schutzart | ( <b>IP</b> ): IP20                  |
| Gerätebreite:          | 58 mm                                |
| Gerätehöhe:            | 58 mm                                |
| Gerätetiefe:           | 46 mm                                |
| Lastart:               | induktive Last                       |
| Werkstoff:             | Kunststoff                           |
| Befestigungsart:       | Befestigung mit Schraube             |
| Nebenstelleneingang:   | Nein                                 |
| Schlagfestigkeit:      | -                                    |

### Zubehör:

Name / Kategorie
Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



Datenblatt: 40600.RL.Q.A.61.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...



# Zerlegung:

# Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 348 686 790 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61

334 070 100

40600.RL.BAE.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.61 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung ...