

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenanschnitt


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 40600.RL.QMI.60

E-NR: 348 100 150

EAN: 7613175267371

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 90 mm

Gerätehöhe: 90 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für

920-40000.QMI.60

unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -

378 025 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI

- schwarz...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers

933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

249 999 960

EDIZIO.liv

Datenblatt: 40600.RL.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 schwarz - 90 x 90...
 Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
 - schwarz...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 263 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSM	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.QMI.60
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -	378 025 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM	
- schwarz...	