

Datenblatt: 40600.RL.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40600.RL.QMI.A.60

E-NR: 348 390 150 **EAN**: 7613175471808

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart	t (IP):	
Gerätebreite:	90 mm	
Gerätehöhe:	90 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	induktive Last	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40600.RL.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

(P

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

Diete

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BAM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 393 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -

SNAPFI...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...