

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RL.QMI.A.60.14

**E-NR:** 348 680 150

**EAN:** 7613175507897

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer  
Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für  
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W  
ohmisch, 40-600 VA induktiv - - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	90 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	90 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	37 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

### Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 40600.RL.BAM.14  
Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 348 683 790  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.SL.60  
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit 388 165 150  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 5...