

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RL.QX.54.A.61.14

**E-NR:** 348 681 100

**EAN:** 7613175471877

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer  
Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für  
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W  
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm -  
QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	76 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	76 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	57 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

### Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 40600.RL.BAE.14  
Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 348 686 790  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.61  
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 100  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...