

## Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

**colore:**

 incolore



**Esecuzione:**

 BAE

 BAM

**Feller-NR:** 40600.RLC.BAE.34

**E-NR:** 348 646 790

**EAN:** 7613175473277

Variatore universale rotativo - Illuminato - Con LED giallo 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattitivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAE - incolore - IP20

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base

**senza alogenii:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 58 mm

**altezza dell'apparecchio:** 52 mm

**profondità dell'apparecchio:** 37 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA	209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680



**Scheda dati: 40600.RLC.BAE.34**

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30 LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680



Variatore universale rotativo - Illuminabile con 40600.RLC.BAE  
LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 348 386 790  
incandescenza e lampade alogene a bassa  
tensio...