

SNAPFIX® Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

farbneutral



Bauart:

 BAE

 BAM

Feller-NR: 40600.RLC.BAE.74

E-NR: 348 666 790

EAN: 7613175473291

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED Blau 1,0

mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator - Für konventionelle Transformatoren -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W
ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAE -
farbneutral - IP20

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

58 mm

Gerätehöhe:

52 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -

660.230V.LED.10

LED 230 V Weiss, 1,0 mA

209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -

660.230V.LED.30



LED 230 V Gelb, 1,0 mA

209 990 680

Datenblatt: 40600.RLC.BAE.74

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670

 Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Blau, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670

 Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 40600.RLC.BAE
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und 348 386 790
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transforma...