

SNAPFIX® Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



Feller-NR: 40600.RLC.BAM.44

E-NR: 348 653 790

EAN: 7613175473345

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	48 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

Feller-Nr / E-NR

660.230V.LED.10
209 990 600

Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED
Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronisc...

40600.RLC.BAE.44
348 656 790



Befestigungsplatte - SNAPFIX®
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

2711-EA
376 000 110