

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo Illuminato

**colore:**
☒ incolore
**Esecuzione:**
☒ BSE

☐ BSM
**Feller-NR:** 40600.RLC.BSE.44**E-NR:** 548 246 750**EAN:** 7611386307961

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Con LED rosso 1,0 mA - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Profondità 29 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato              |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base           |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>larghezza dell'apparecchio:</b>          | 58 mm                   |
| <b>altezza dell'apparecchio:</b>            | 52 mm                   |
| <b>profondità dell'apparecchio:</b>         | 29 mm                   |
| <b>tipo di carico:</b>                      | universale              |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>ingresso stazione secondaria:</b>        | No                      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -                       |

**Accessorio:****Name / Kategorie**

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

**Feller-Nr / E-NR**

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

**Scomposizione:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensio... | 40600.RLC.BSE<br>548 246 790   |
|  | Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V rosso, 1,0 mA                                                                 | 660.230V.LED.40<br>209 990 650 |