

EDIZIOdue colore

Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RLC.FMI.61.14

E-NR: 548 240 600

EAN: 7611386318158

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 88 mm

Gerätehöhe: 88 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: universal

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.30
LED 230 V Gelb, 1,0 mA 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000
weiss



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED	40600.RLC.BSM.14
Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh-	548 243 700
und Niedervolthalogenlampen - Für elektroni...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.FMI.SL.61
Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	378 343 000

Datenblatt: 40600.RLC.FMI.61.14

