

Datenblatt: 40600.RLC.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40600.RLC.FX.54.35

E-NR: 648 242 010 **EAN**: 7611386318257

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / KategorieFeller-Nr / E-NRAbdeckset - Für Drehdimmer - Für920-40000.F.35unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35 Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Datenblatt: 40600.RLC.FX.54.35



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 **Feller-Nr / E-NR** 912.FX.54 283 915 000



Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen

Transforma...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010

40600.RLC.BSE

548 246 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema