

**Scheda dati: 40600.RLC.P.60**
**Standard**
**Variatore universale rotativo**

**colore:**
 nero

 bianco

**Esecuzione:**
 P

**Feller-NR:** 40600.RLC.P.60

**E-NR:** 348 246 050

**EAN:** 7611386317458

Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Profondità 29 mm - P - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 53 mm

**altezza dell'apparecchio:** 53 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza 920-40000.P.60

placca di copertura - Per variatori non illuminato 377 125 150

- P - nero

**Scheda dati: 40600.RLC.P.60****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensio...	40600.RLC.BSE
Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza placca di copertura - Per variatori non illuminato - P - nero	548 246 790
	920-40000.P.60
	377 125 150

