

Datenblatt: 40600.RLC.P.60

Standard

Universal-Drehdimmer



Farbe:

■ schwarz weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 40600.RLC.P.60 **E-NR**: 348 246 050 **EAN**: 7611386317458

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren -Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich -Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

| Montageart: | Unterputz |
|------------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart | (IP): IP20 |
| Gerätebreite: | 53 mm |
| Gerätehöhe: | 53 mm |
| Gerätetiefe: | 29 mm |
| Lastart: | universal |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Nebenstelleneingang: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60 Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150 schwarz



Datenblatt: 40600.RLC.P.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

40600.RLC.BSE 548 246 790

Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen

548 246 790

Transforma...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60 Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150 schwarz