

Standard

Universal-Drehdimmer


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 P

Feller-NR: 40600.RLC.P.61

E-NR: 348 246 000

EAN: 7611386317465

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basislement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne	920-40000.P.61
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100 weiss	

Datenblatt: 40600.RLC.P.61**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transforma...	40600.RLC.BSE 548 246 790
 Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss	920-40000.P.61 377 125 100