

STANDARDdue

Variatore universale rotativo Illuminato



colore:

☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 40600.RLC.Q.60.14

E-NR: 348 136 150

EAN: 7613175267180

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Illuminato - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 58 mm

altezza dell'apparecchio: 58 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60
378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40600.RLC.Q.60.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza placca di
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60

378 024 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Variatore universale rotativo - Illuminato - Con
LED bianco 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Per
lampade ad incandescenza e lampade alogen...

Feller-Nr / E-NR

40600.RLC.BSE.14

548 246 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori illuminato - Senza placca di copertura -
Disco frontale 53 mm, per ritagli...

920-40000.Q.SL.60

378 024 250