

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.Q.A.60.14

E-NR: 348 636 150

EAN: 7613175457215

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	58 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektroni...

Feller-Nr / E-NR

40600.RLC.BAE.14
348 636 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.60
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung ...