

Datenblatt: 40600.RLC.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart:		
C QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.Q.A.61

E-NR: 348 386 100 **EAN**: 7613175457222

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzar	t (IP):	
Gerätebreite:	58 mm	
Gerätehöhe:	58 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	universal	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A. STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40600.RLC.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

EDIZIO.liv

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

249 999 960

Feller-Nr / E-NR

920-40000.Q.A.61



Zerlegung:

Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED -40600.RLC.BAE 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und 348 386 790 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen

Transforma...

Bohrun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

388 162 100

