

STANDARDdue

Universal-Drehdimmer


Feller-NR: 40600.RLC.QMI.60

E-NR: 348 120 150

EAN: 7613175267258

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...

Feller-Nr / E-NR

920-40000.QMI.60
378 025 150



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Datenblatt: 40600.RLC.QMI.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...

Zerlegung:

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40600.RLC.BSM

Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 243 790

elektronischen Transformator - Für konventionel...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60

unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...