

Datenblatt: 40600.RLC.QMI.A.60

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



i di bo.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.QMI.A.60

**E-NR**: 348 380 150 **EAN**: 7613175470245

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart	t ( <b>IP</b> ): IP20	
Gerätebreite:	90 mm	
Gerätehöhe:	90 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	universal	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

### Zubehör:



## Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

920-40000.QMI.A.60

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60

334 070 150

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit

388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40600.RLC.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplette - Frentscheibe 52 mm für

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



#### Zerlegung:

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40600.RLC.BAM Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 383 790 elektronischen Transformator - Für

konventionel...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...