

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.QMI.A.60

E-NR: 348 380 150

EAN: 7613175470245

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -
 Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
 Transformator - Für konventionelle Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600
 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Einbautiefe 37 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90
 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für
 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 elektronischen Transformator - Für
 konventionel...

Feller-Nr / E-NR

40600.RLC.BAM
 348 383 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...