

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.QMI.A.61.14

E-NR: 348 630 100

EAN: 7613175470276

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -
 Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
 Transformator - Für konventionelle Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600
 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -
 QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Gerätebreite: | 90 mm |
| Gerätehöhe: | 90 mm |
| Gerätetiefe: | 46 mm |
| Lastart: | universal |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Nebenstelleneingang: | Nein |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED
 Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh-
 und Niedervolthalogenlampen - Für elektroni...

Feller-Nr / E-NR

40600.RLC.BAM.14
 348 633 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.SL.61
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit 388 165 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 5...