

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RLC.QX.54.A.60

**E-NR:** 348 381 150

**EAN:** 7613175470283

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -  
 Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
 Transformator - Für konventionelle Transformatoren -  
 Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53  
 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600  
 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76  
 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                          |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                        |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                             |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 76 mm                            |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 76 mm                            |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 57 mm                            |
| <b>Lastart:</b>                     | universal                        |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube         |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                             |

**Zerlegung:**



| Name / Kategorie                                  | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel         | 912.X.54.EA      |
| - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat      | 283 000 110      |
| - SNAPFIX® Befestigungssystem -<br>Bestandteil... |                  |



Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 40600.RLC.BAE  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und 348 386 790  
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
Transforma...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60  
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150  
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrun...