

Scheda dati: 4250-24.QMI.60

## STANDARDdue

Termostato Senza interruttore, per servo-azionamenti



**colore:**



nero



bianco

**Esecuzione:**



Q



QMI

**Feller-NR:** 4250-24.QMI.60

**E-NR:** 439 010 150

**EAN:** 7613175267456

Termostato - Senza interruttore, per servo-azionamenti

- 24 V AC/DC, 50 Hz - Corrente nominale:

riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A),

refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) - Differenza  
temperatura di commutazione circa 0,5 K - Con morsetti  
a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -  
Profondità 35 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
copertura STANDARDdue - Con ritaglio

**Feller-Nr / E-NR**

2911.QMI.A.60

334 070 150

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio

SNAPFIX® - nero - ...



Sensore temperatura (NTC) esterno - Per  
termostati per riscaldamenti a pavimento elettrici

4200.NTC

439 900 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-4250.Q.A.60

Per termostato - Senza placca di copertura - 388 168 150

Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - ...

**Scheda dati: 4250-24.QMI.60**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-4250.QMI.A.60  
Per termostato - Con placca di copertura - 388 169 150  
Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - n...

**Scomposizione:**

| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR           |
|---|----------------------------|
| Termostato - Senza interruttore, per servo-azionamenti - 24 V AC/DC, 50 Hz - BSM - incolore | 4250-24.BSM<br>439 602 000 |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-4250.QMI.A.60  
Per termostato - Con placca di copertura - 388 169 150  
Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - n...