

NEVO

KNX-Taster RGB


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 4401-B.NAP.Q.SL.61

E-NR: 323 101 000

EAN: 7613175022918

KNX-Taster RGB - Einfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

721.NAP

126 304 004



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61

377 013 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100

Datenblatt: 4401-B.NAP.Q.SL.61


NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61

284 012 000



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
 Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10

377 031 090



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000



KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 53 mm - Feuchtigkeitsschutz
 aktivierbar - weiss

4401-B.N.CO.Q.SL.61

323 103 000