

Datenblatt: 4401-B.NAP.Q.SL.62

NEVO

KNX-Taster RGB



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:		
N.CO.Q	NAP.Q	NUP.Q

Feller-NR: 4401-B.NAP.Q.SL.62

E-NR: 323 101 040 **EAN:** 7613175022949

KNX-Taster RGB - Einfach - Mit transparenter

Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150

mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max.

120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53

mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU
Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm -

NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm -

Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040

0 12 0

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62 und Dichtung - lichtgrau 377 013 040

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100



Datenblatt: 4401-B.NAP.Q.SL.62

	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
<i>)</i>	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
IIII	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090

Zerlegung:					
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR			
0 _ 0	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben	921-4400.N.Q.62			
0	und Dichtung - lichtgrau	377 013 040			
9-0	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711			
	Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000			
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB -	4401-B.Q.SL.61			
(r)	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler	313 016 100			
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62			
The state of	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040			

