

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54
Feller-NR: 4401-B.Q.SL.61**E-NR:** 313 016 100**EAN:** 7613175265940

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
Einfach - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...	2911.QMI.A.61 334 070 100



Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - 915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol 378 275 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BSE.L
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset	920-4401.Q.A.SL.61
komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne	388 541 100
Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -	
Frontscheibe 5...	