

Fiche technique: 4401-B.QMI.A.SL.60
STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 4401-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 020 150

EAN: 7613175523408


STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir KNX RGB -
 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.
 - Puissance supplémentaire par éclairage de touche
 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
 BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Avec capteur de température - Système de fixation
 SNAPFIX® - Simple - Profondeur 31 mm - QMI.A - noir
 - IP20 - 90 x 90 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.60
	- Sans symbole	378 275 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®	4400-B.BAM.L 329 023 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Avec plaque de recouvrr...	920-4401.QMI.A.SL.60 388 537 150