

Scheda dati: 4401-B.QMI.A.SL.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante KNX RGB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 4401-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 020 150

EAN: 7613175523408

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante KNX RGB -
 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW
 - Potenza supplementare per illuminazione di tasto
 mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX -
 Con BCU - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -
 Con sensore temperatura - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - Semplice - Profondità 31 mm - QMI.A -
 nero - IP20 - 90 x 90 mm



modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - Senza simbolo	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150

Scheda dati: 4401-B.QMI.A.SL.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	4400-B.BAM.L 329 023 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante semplice - Senza iscrizione - Con placca di copertura - ...	920-4401.QMI.A.SL.60 388 537 150