

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Poussoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 4401-B.QX.54.A.SL.60

E-NR: 329 021 150

EAN: 7613175523422

STANDARDdue (SNAPFIX) - Poussoir KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.
- Puissance supplémentaire par éclairage de touche
120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Avec capteur de température - Système de fixation
SNAPFIX® - Simple - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir -
IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

1

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

1

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.60
- Sans symbole	378 275 150

Fiche technique: 4401-B.QX.54.A.SL.60
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®	4400-B.BAE.L 329 026 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...)	901.QX.54.A.60 283 200 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...	920-4401.Q.A.SL.60 388 541 150