

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 4401-B.QX.54.A.SL.60

E-NR: 329 021 150

EAN: 7613175523422





STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir KNX RGB -
 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.
 - Puissance supplémentaire par éclairage de touche
 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
 BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Avec capteur de température - Système de fixation
 SNAPFIX® - Simple - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir -
 IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.60
	- Sans symbole	378 275 150

Fiche technique: 4401-B.QX.54.A.SL.60
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®	4400-B.BAE.L 329 026 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...	920-4401.Q.A.SL.60 388 541 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.60 283 200 150