

Scheda dati: 4401-B.QX.54.SL.61

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 4401-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 011 100

EAN: 7613175265964

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
 temperatura - Semplice - Altezza 57 mm - QX.54 -
 bianco - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 completo con tasti - Per pulsante semplice -
 Senza iscrizione - Con placca di copertura - ...

Feller-Nr / E-NR

920-4401.QMI.A.SL.61
 388 537 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 completo con tasti - Per pulsante semplice -
 Senza iscrizione - Senza placca di copertura ...

920-4401.Q.A.SL.61

388 541 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema di fissaggio
 SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61

334 070 100

Scheda dati: 4401-B.QX.54.SL.61

Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - 915-4400.QMI.SL.61
Senza simbolo 378 275 100

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54 1 apparecchio - FX.54 283 915 000
--	---

	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 4400-B.BSE.L V DC SELV - Con BCU - Con sensore 313 076 710 temperatura
--	---

	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...
---	---