

STANDARDdue

STANDARDdue Pousoir KNX RGB


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 4401-B.QX.54.SL.61




E-NR: 313 011 100

EAN: 7613175265964


STANDARDdue - Pousoir KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance
 supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. -
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de
 température - Simple - Hauteur 57 mm - QX.54 - blanc -
 IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui




Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour pousoir simple - Sans inscription - Avec plaque de recouvrr...	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour pousoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe	2911.QMI.A.61 334 070 100
	STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...	

Fiche technique: 4401-B.QX.54.SL.61


 Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue 915-4400.QMI.SL.61
 - Sans symbole 378 275 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	4400-B.BSE.L 313 076 710
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100