

NEVO

Poussoir KNX RGB



couleur:

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

Assortiment:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 4402-B.N.CO.Q.SL.62

E-NR: 323 113 040

EAN: 7613175023069

Poussoir KNX RGB - Double - Avec membrane transparente - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Avec BCU - Protection contre l'humidité activable - Profondeur 22 mm - N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

mode de montage:	autre
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnables:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP55
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q
160 213 000



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Fiche technique: 4402-B.N.CO.Q.SL.62

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de température	4402-B.Q.SL.61 313 026 100