

NEVO

KNX-Taster RGB


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 4402-B.NAP.Q.SL.61

E-NR: 323 111 000

EAN: 7613175023021

KNX-Taster RGB - Zweifach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61

284 012 000



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61

377 013 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100

Datenblatt: 4402-B.NAP.Q.SL.61

	Verbindungsnißel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler	4402-B.Q.SL.61 313 026 100