

Scheda dati: 4402-B.NUP.Q.SL.60

NEVO

Pulsante KNX RGB


colore:


nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 4402-B.NUP.Q.SL.60

E-NR: 323 110 050

EAN: 7613175023076

Pulsante KNX RGB - Doppia - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Profondità 22 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP55

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60

 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - 374 690 050
 - nero

 Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
 guarnizione - nero 921-4400.N.Q.60

377 013 050


 Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
 per legno 934-921.N.Q
 160 213 000

Scheda dati: 4402-B.NUP.Q.SL.60



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
 coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711
 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050
 - nero



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - Disco 4402-B.Q.SL.60
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con 313 026 150
 sensore temperatura