


NEVO

Pulsante KNX RGB


colore:


nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 4402-B.NUP.Q.SL.61

E-NR: 323 110 000

EAN: 7613175023083

Pulsante KNX RGB - Doppia - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Profondità 22 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP55

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61

Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco - 374 690 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco - 921-4400.N.Q.61 - 377 013 000



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno - 934-921.N.Q - 160 213 000

Scheda dati: 4402-B.NUP.Q.SL.61


Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
 coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:


Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711
 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 000
 - bianco



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - Disco 4402-B.Q.SL.61
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con 313 026 100
 sensore temperatura