

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 4402-B.Q.A.SL.61

E-NR: 329 086 100

EAN: 7613175525259



STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir KNX RGB -
 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.
 - Puissance supplémentaire par éclairage de touche
 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
 BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Avec capteur de température - Système de fixation
 SNAPFIX® - Double - Profondeur 31 mm - Q.A (53) -
 blanc - IP20

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.61
	- Sans symbole	378 275 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®	4400-B.BAE.L 329 026 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double, vertical - Sans inscription - Sans plaque d...	920-4402.Q.A.SL.61 388 542 100