

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 4402-B.Q.SL.60




E-NR: 313 026 150

EAN: 7613175266039

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
- Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
temperatura - Doppia - Profondità 31 mm - Q - nero -
IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante a 2 vie, verticale - Senza iscrizione - Senza placca di C...	920-4402.Q.A.SL.60 388 542 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...	2911.QMI.A.60 334 070 150
	Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - Senza simbolo	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio, verticale - Senza iscrizione - Con placca di cope...

920-4402.QMI.A.SL.60
388 543 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura

Feller-Nr / E-NR

4400-B.BSE.L
313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante a 2 vie, verticale - Senza iscrizione - Senza placca di C...

920-4402.Q.A.SL.60
388 542 150