

STANDARDdue

STANDARDdue Pousoir KNX RGB



couleur:

- noir
- blanc

Assortiment:

- Q
- QMI
- QX.54

Feller-NR: 4402-B.Q.SL.60
E-NR: 313 026 150
EAN: 7613175266039

STANDARDdue - Pousoir KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance
 supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. -
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de
 température - Double - Profondeur 31 mm - Q - noir -
 IP20 - Distance de fixation 52 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue	915-4400.QMI.SL.60
	- Sans symbole	378 275 150

Fiche technique: 4402-B.Q.SL.60

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30
 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de
 température

Feller-Nr / E-NR

4400-B.BSE.L
 313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
 recouvrement complet avec touches - Pour
 poussoir double, vertical - Sans inscription -
 Sans plaque d...

920-4402.Q.A.SL.60
 388 542 150