

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante KNX RGB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 4402-B.QMI.A.SL.61

E-NR: 329 080 100

EAN: 7613175525273

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW
- Potenza supplementare per illuminazione di tasto
mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX -
Con BCU - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -
Con sensore temperatura - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Doppia - Profondità 31 mm - QMI.A -
bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
Senza simbolo

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.61
378 275 100

Scheda dati: 4402-B.QMI.A.SL.61

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30	4400-B.BAM.L
	V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	329 023 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio, verticale - Senza iscrizione - Con placca di cope...	920-4402.QMI.A.SL.61 388 543 100