

Datenblatt: 4402-B.QMI.A.SL.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



weiss	
Q.A	(E) QX.54.A

Feller-NR: 4402-B.QMI.A.SL.61

E-NR: 329 080 100 **EAN:** 7613175525273

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Zweifach - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -

Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.61

378 275 100



Datenblatt: 4402-B.QMI.A.SL.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Front...

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

4400-B.BAM.L 329 023 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster, vertikal - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - 920-4402.QMI.A.SL.61

388 543 100