

Scheda dati: 4402-B.QMI.SL.61

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 4402-B.QMI.SL.61

E-NR: 313 020 100

EAN: 7613175266008



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
 temperatura - Doppia - Profondità 31 mm - QMI - bianco
 - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/>	Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - Senza simbolo	915-4400.QMI.SL.61 378 275 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura	4400-B.BSM.L 313 073 710
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio, verticale - Senza iscrizione - Con placca di cope...	920-4402.QMI.A.SL.61 388 543 100