

Scheda dati: 4402-B.QMI.SL.61

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 4402-B.QMI.SL.61

E-NR: 313 020 100

EAN: 7613175266008

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
- Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
temperatura - Doppia - Profondità 31 mm - QMI - bianco
- IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio

2911.QMI.A.61

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio

334 070 100

SNAPFIX® - bianco -...

Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -

915-4400.QMI.SL.61

Senza simbolo

378 275 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante a 2 vie, verticale - Senza iscrizione - Senza placca di c...

920-4402.Q.A.SL.61

388 542 100

Scheda dati: 4402-B.QMI.SL.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante doppio,
verticale - Senza iscrizione - Con placca di
cope...

920-4402.QMI.A.SL.61

388 543 100

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura	4400-B.BSM.L 313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante doppio,
verticale - Senza iscrizione - Con placca di
cope...

920-4402.QMI.A.SL.61

388 543 100