

Fiche technique: 4402-B.QX.54.A.SL.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 4402-B.QX.54.A.SL.60

**E-NR:** 329 081 150

**EAN:** 7613175525280





STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir KNX RGB -  
 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.  
 - Puissance supplémentaire par éclairage de touche  
 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec  
 BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -  
 Avec capteur de température - Système de fixation  
 SNAPFIX® - Double - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir -  
 IP20 - 76 x 76 mm

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>mode de montage:</b>              | apparent                |
| <b>avec affichage:</b>               | Non                     |
| <b>avec détecteur IR:</b>            | Non                     |
| <b>avec thermostat d'ambiance:</b>   | Non                     |
| <b>qualité du matériau:</b>          | matière thermoplastique |
| <b>nombre de points actionnable:</b> | 2                       |
| <b>matériau:</b>                     | matière synthétique     |
| <b>nombre de touches:</b>            | 2                       |
| <b>avec champ d'inscription:</b>     | Oui                     |
| <b>indice de protection (IP):</b>    | IP20                    |
| <b>avec affichage LED:</b>           | Oui                     |

### Accessoires:

|   | Name / Kategorie                        | Feller-Nr / E-NR   |
|---|---|--------------------|
| ■ | Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue | 915-4400.QMI.SL.60 |
|   | - Sans symbole                          | 378 275 150        |

**Fiche technique: 4402-B.QX.54.A.SL.60**
**Décomposition:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|---|---|-----------------------------------|
|  | STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®                | 4400-B.BAE.L<br>329 026 790       |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant            | 912.X.54.EA<br>283 000 110        |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double, vertical - Sans inscription - Sans plaque d... | 920-4402.Q.A.SL.60<br>388 542 150 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma... | 901.QX.54.A.60<br>283 200 150     |