

STANDARDdue

STANDARDdue Poussoir KNX RGB


couleur:
 noir blanc

Assortiment:
 Q QMI QX.54

Feller-NR: 4402-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 021 100

EAN: 7613175266060

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC
SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de température - Double - Hauteur 57 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

2

matériau: matière synthétique

nombre de touches:

2

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe
STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

2911.QMI.A.61

334 070 100

Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue - Sans symbole

915-4400.QMI.SL.61

378 275 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double, vertical - Sans inscription - Sans plaque d...

920-4402.Q.A.SL.61

388 542 100

Fiche technique: 4402-B.QX.54.SL.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double, vertical - Sans inscription - Avec plaque d...

920-4402.QMI.A.SL.61

388 543 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température

4400-B.BSE.L

313 076 710



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...

901.QX.54.61

283 011 100