

NEVO

KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau
Bauart:
☐ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 4404-B.NAP.Q.SL.62**E-NR:** 323 121 040**EAN:** 7613175023120

KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.62
284 012 040



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - lichtgrau

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N
284 900 100



Verbindungsstift - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP
126 304 004

Zerlegung:



Name / Kategorie

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.Q.62
284 012 040



KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 53 mm - Feuchtigkeitsschutz
aktivierbar - lichtgrau

4404-B.N.CO.Q.SL.62
323 123 040